

Guia # 3 – MongoDB

(El Script)

9.- EJECUTAR UN ARCHIVO TIPO SCRIPT

9.1.- Verificar que no existe la bd “miUniversidad” Antes de Ejecutar el script

```
test> show dbs;
admin      40.00 KiB
config     60.00 KiB
local      72.00 KiB
test> |
```

9.2.- copiar el archivo script en la carpeta data

9.3.- Abrir una consola1 en la carpeta data

9.4.- Ejecutar c:....> mongod

9.5.- Abrir una consola2 en la carpeta data

9.6.- Ejecutar el siguiente comando **mongosh --file Archivo_Script.js**

```
c:\data>dir
El volumen de la unidad C es Acer
El número de serie del volumen es: 9A0E-A1D5

Directorio de c:\data

24/11/2025  12:46 p. m.    <DIR>          .
24/11/2025  12:46 p. m.    <DIR>          db
24/11/2025  12:41 p. m.                28.316 ejemplo_script.js
                1 archivos      28.316 bytes
                2 dirs  663.519.223.808 bytes libres

c:\data>mongosh --file ejemplo_script.js
```

9.6.- Verificar que ya existe la bd “miUniversidad” después de Ejecutar el script

```
test> show dbs;
admin      40.00 KiB
config     108.00 KiB
local      72.00 KiB
miUniversidad  84.00 KiB
test> |
```

31

32

33 **BORRAR UNA BASE DE DATOS**

34 **dbuniversidad>** use myDataBase

35 **myDataBase>**db.dropDatabase()

36

37 **SALIR DE MONGODB**

38 **text>** exit

39 **(CONSOLA) c:\....mongod>** Control + c

40